

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО НПЦ «Родемос»

 А.В.Денисенко

2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 42/16

по применению средства для обработки воды в
плавательных бассейнах «Максисан-альгицид»
(ООО НПЦ «Родемос, Россия)

г. Москва, 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 42/16
по применению средства для обработки воды в
плавательных бассейнах «Максисан-альгицид»
(ООО НПЦ «Родемос, Россия»)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Средство «Максисан-альгицид» представляет собой готовую к применению жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым специфическим запахом, содержащую в качестве действующего вещества алкилдиметилбензиламмоний хлорид 7 - 10%.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

Средство «Максисан-альгицид» предназначено для предотвращения размножения водорослей в воде плавательных бассейнах.

Альгицид обладает эффектом осветления воды; не содержит хлора и тяжелых металлов; не изменяет уровень pH воды; пригоден для любого типа бассейнов (в том числе SPA).

Совместимо с дезинфицирующими и вспомогательными средствами, применяемыми в бассейне.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.

Средство добавлять непосредственно в воду бассейна, для лучшего перемешивания - вблизи места подачи воды или в нескольких местах по периметру (но только не перед фильтрами) во время работы насоса. Обработку бассейна следует проводить в отсутствие купающихся. Перед добавлением средства обязательно произвести обратную промывку фильтра.

Рекомендуемые дозировки:

- Предварительная обработка бассейна перед заполнением водой: на стены и дно бассейна (для дезинфекции и образования защитного слоя) нанести раствор средства (из расчета 200 мл средства на 10 л воды) и дать высохнуть. Не смывать!
- Первая обработка (после заполнения бассейна водой): на 10м³ воды добавить 150 мл средства.
- Текущая обработка: на 10м³ воды добавить 100 мл средства (открытый бассейн) или 60 мл средства на 10м³ воды (закрытый бассейн) каждую неделю.
- Заросший водорослями бассейн: сначала обработать воду бассейна с помощью хлорсодержащего средства, затем (лучше через 10-12 часов) добавить 250 мл средства на 10м³ воды «Максисан – альгицид». Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр тщательно промыть.

При интенсивном использовании бассейна, дождевых осадках и высоких температурах допустимо увеличить дозировку или проводить обработку чаще.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Не допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к химическим средствам и хроническими аллергическими заболеваниями.

При работе со средством использовать защиту рук резиновыми перчатками. Беречь от детей! Не принимать внутрь. Не смешивать с другими химическими средствами.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

При попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Средство выпускается в полимерной таре объемом от 1 до 50 дм³.

Транспортирование средства проводят всеми видами транспорта в оригинальной упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

Средство хранить в герметично закрытой упаковке изготовителя, в сухом проветриваемом помещении в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств при температуре от 0⁰С до плюс 35⁰С.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 5 лет при условии соблюдения условий хранения.

Меры защиты окружающей среды.

Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.